



Hoja Técnica

ACABADOS PARA MADERA

Madeputty

Descripción:

Es un producto de muy alto contenido de sólidos para reparar pequeños defectos de la madera o similares que quedan después del sellado y antes del acabado.

Hay tres colores, de café claro, café oscuro y café rojizo, para que la reparación sea la menos notable.

Es un producto que ofrece:

- * Fácil aplicación
- * Rápido secado
- * Colores adecuados al acabado
- * Capacidad de relleno
- * Suave lijado



Relación de Mezcla:

Listo para usar.

El Madeputty para madera es de aplicación directa para lograr su máximo rendimiento, pero se puede diluir según las necesidades del cliente utilizando solo agua.



Preparación de Superficie:

La madera a tratar una vez ya aplicado el sellado de la misma se procede a tapar los defectos de la madera tales como huecos o rayas; una vez seco el producto se puede lijar y proceder con el trabajo.



Aplicación:

Aplicar con espátula 2 o 3 pasadas o hasta que cubra perfectamente la imperfección en la madera.

Permita un tiempo de oreo entre cada aplicación de 10 minutos (de 21° a 25°C).

Luego, permita un tiempo de secado de al menos 1 hora y lije con grano P180 a P220.

Un buen lijado de la base permite obtener un mejor acabado.

Lije con grano P220 a P320 o P400 antes de aplicar acabado.

El Madeputty no constituye un sustituto del sellador o del fondo lijable.



Tiempo de Secado:

Oreo	10 minutos	21° a 25°C
Seco para lijar	1-2 horas	21° a 25°C

Peso por galón:

13,10 - 14,10 lb/gl

Substratos:

Madera, aglomerados de madera.

Recomendaciones para el éxito:

- Para facilitar el lijado del fondo utilizar lija “freecut” – blanca –. Esta tipo de lija cuenta con un lubricante (esterato de zinc) que facilita el lijado.
- Respete tiempos de oreo de 10 minutos entre cada aplicación.
- Elimine el polvo generado durante el proceso de lijado antes de proceder a aplicar el acabado.

Salud & Seguridad:

Use todo equipo protector apropiado, se recomienda mascarilla para vapores orgánicos, además de guantes y anteojos de seguridad.

Producto inflamable, mantenga alejado del calor, llamas o chispas.

Aplique en lugares ventilados y cierre el envase después de usarlo y guárdelo lejos del alcance de los niños.

Ver MSDS para información técnica detallada de seguridad del producto.